

| №  | Наименование  |   |              |   |              |                      |              | Примечание |
|----|---------------|---|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|------------|
|    |               | Потолок   | Пло-<br>щадь |   | Пло-<br>щадь | Низ стен (панели)    | Пло-<br>щадь |            |
| 76 | Раздевалка    | Подвесной плиточный "Armstrong"   | 28,4         | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм)<br>4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²) | 82,79        | Керамогранит h=120мм | 25,06        | м.п        |
| 77 | Душевая       | Подвесной реечный   | 8,3          | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Глазурованная плитка ГОСТ 6141-91  | 39,38        |                      |              |            |
| 78 | Душ и с/у МГН | Подвесной реечный   | 5,93         | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Глазурованная плитка ГОСТ 6141-91  | 27,65        |                      |              |            |
| 79 | С/у           | Подвесной реечный   | 2,5          | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Глазурованная плитка ГОСТ 6141-91  | 18,38        |                      |              |            |
| 80 | Инвентарная   | 1.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>2. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм)<br>3. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²)   | 20,10        | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм)<br>4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²) | 63,0         | Керамогранит h=120мм | 20,5         | м.п        |
| 81 | Тамбур        | 1. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829<br>2.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм)<br>4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²) | 10,9         | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Глазурованная плитка ГОСТ 6141-91  | 56,77        | Керамогранит h=120мм | 12,9         | м.п        |
| 82 | Тамбур        | 1. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829<br>2.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм)<br>4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²) | 10,9         | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Глазурованная плитка ГОСТ 6141-91  | 56,77        | Керамогранит h=120мм | 12,9         | м.п        |
| 83 | Тамбур        | 1. Потолок ГВЛ-ПК толщ 10мм ГОСТ Р 51829<br>2.Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Смесь сухая дисперсная, шпаклевочная Пк 3, М100, F50 ГОСТ 31357-2007 (3мм)<br>4. Краска акриловая ГОСТ28196-89 (0,15кг/м²) | 12,1         | 1. Улучшенная штукатурка.<br>2. Грунтовка акриловая ГОСТ Р52020-2003 (0,15кг/м²)<br>3. Глазурованная плитка ГОСТ 6141-91  | 42,74        | Керамогранит h=120мм | 13,32        | м.п        |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |          |      |        |       |      |
|------|----------|------|--------|-------|------|
|      |          |      |        |       |      |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |