

### Характеристика используемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Песок природный	Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при расसेве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.
2	Щебень каменный	Крупность щебня не менее 5 мм не более 10 мм. Щебень должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе
3	Камни бортовые	Бортовой камень марки БР 100.20.8 или эквивалент с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В22,5, по морозостойкости - F200. Марка бетона 300, Габариты (см) 100*8*20, объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.
4	Камни бортовые	Бортовой камень марки БР 100.30.18 или эквивалент с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В30, по морозостойкости - F200. Марка бетона 400, Габариты (см) 100*18*30, объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.
5	Камни бортовые	Бортовой камень марки 300.30.18 или эквивалент с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В30, по морозостойкости - F200. Марка бетона 400, Габариты (см) 300*18*30, объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.
6	Плитка	Плитка "Восемь кирпичей" или эквивалент с техническими характеристиками: плитка тротуарная вибролитая размерами 400*400*50 мм. ГОСТ 17608-91 Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара.