

Характеристика используемых товаров

№п.п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Краска	<p>Краска Krastone или эквивалент с характеристиками: краска состоит из пузырьков синтетических смол в водной среде, применяется для отделки потолков и стен внутри помещений. Распыляется при помощи специального пистолета с соплом 2-2,5 мм, при этом, пузырьки, разбиваясь об поверхность, придают ему многоцветный точечный эффект. Плотность 1:1.</p> <p>Высыхание при +20°C – 2 часа, полное отверждение наступает через сутки.</p> <p>Расход на м² не менее 200 и не более 250гр.</p> <p>Не требует растворителей, полностью готова к применению.</p>
2	Автомат АВВ	<p>Автомат АВВ 1п 40 А с характеристиками: автоматический выключатель автомат, однополюсный.</p> <p>Количество фаз: 1 фаза</p> <p>Номинальный ток: 40А</p> <p>Класс срабатывания: Тип С</p> <p>Количество модулей: 1</p> <p>Отключающая способность: 6 kA</p>
3	Пожарный извещатель	<p>Пожарный извещатель ДИП-34А с характеристиками: пожарный извещатель дымовой, оптико-электронный, адресно-аналоговый. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает 10 секунд.</p> <p>Потребляемый извещателем ток не более 600мКА. Время технической готовности извещателя не более 60 сек. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм.</p>
4	Кабель	<p>Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,75 с характеристиками: кабель с низким дымо-газовыделением. Кабель, состоящий из одной пары сечением не менее 0,75 мм.кв., каждая пара состоит из однопроволочных медных жил мягкой проволоки, На каждую жилу наложена изоляция из ПВХ пластиката, две изолированные жилы скручены в пару. Все жилы экранированы общим экраном из алюминиевой фольги.</p>
5	Шкаф пожарный	<p>Шкаф пожарный ШПК-315 ВОК или эквивалент с характеристиками: шкаф для пожарного крана и огнетушителя до 6 кг.</p> <p>Входное отверстие для крана справа. Тип исполнения навесной. Дверца остекленная. Цвет</p>