



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФЕРМ Ф2 И СВЯЗЕЙ ПО НИЖНИМ ПОЯСАМ ФЕРМ
В ОСЯХ 8–19

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ[illegible]

1. Монтаж металлоконструкций производить на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798–70 ($d_6=20\text{мм}$), кроме оговоренных.
2. Сварку производить конструкции из стали марки С245 и С255 электродами Э–46А, а конструкции из стали С345 электродами Э–50А по ГОСТ 9467–75* с катетом $h_w=6\text{мм}$.
3. Все монтажные сварочные работы производить при положительной температуре или при отрицательных температурах не ниже минус 20° с предварительным подогревом кромок соединяемых элементов.

						ХМСПБ–28–14–КР.8			
						Физкультурно– спортивный комплекс с универсальным игровым залом в а.Югорск			
Изм.	Колич.	Лист	Нгоч	Подпись	Дата	Конструкции металлические	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Хангрыга			03.14		П	6	
Проверил		Шаламов			03.14	Схема расположения ферм Ф2 и связей по нижним поясам осях 8–19	ООО "ХМСПБ"		
ГИП		Шаламов			03.14				