

Приложение 2
к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

№	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *																		
1	Песок	Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: Мк не менее 2,0, не более 2,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 30%, не более 45%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.																		
2	Кольцо стеновое	Кольцо стеновое смотровых колодцев, диаметр наружный не менее 1680 мм и не более 2200 мм, внутренний диаметр не менее 1500 мм и не более 2000 мм. Толщина стенки не менее 900 мм и не более 100 мм. Высота не менее 590 мм и не более 600 мм. Масса не более 960 кг. Объем бетона не менее 0,4 м3.																		
3	Плита днища	Плита днища с характеристиками: плита железобетонная диаметром не менее 1500 мм и не более 1600 мм, высота не менее 100 мм и не более 120 мм, объем бетона не менее 0,18 м3 и не более 0,98 м3, масса изделия не более 450 кг.																		
4	Плита перекрытия	Плита перекрытия с характеристиками: плита железобетонная диаметр отверстия не менее 700 мм и не более 750 мм, диаметр плиты не менее 1680 мм и не более 1700 мм, высотой не менее 150 мм и не более 155 мм, объем бетона не менее 0,275 м3, вес не более 680 кг.																		
5	Трубы стальные	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 273 мм и не более 280 мм, толщиной стенки не менее 5 мм и не более 5,5 мм.																		
6	Грунтовка	Грунтовка с характеристиками: <table><tr><td>Цвет и текстура пленки. Внешний вид пленки</td><td>Красно-коричневый, полуглянцевая или матовая текстура.</td></tr><tr><td>Степень перетира</td><td>не менее 40 мкм</td></tr><tr><td>Условная вязкость</td><td>не менее 45</td></tr><tr><td>Время высыхания до третьей степени при температуре + 20⁰С</td><td>не более 12 часов</td></tr><tr><td>Эластичность при изгибе</td><td>не менее 1 мм</td></tr><tr><td>Ударная прочность</td><td>не менее 50 см</td></tr><tr><td>Твердость пленки</td><td>не менее 0,35</td></tr><tr><td>Адгезия пленки</td><td>не более 1 балла</td></tr><tr><td>плотность</td><td>от 1,25 кг/л до 1,3 кг/л</td></tr></table>	Цвет и текстура пленки. Внешний вид пленки	Красно-коричневый, полуглянцевая или матовая текстура.	Степень перетира	не менее 40 мкм	Условная вязкость	не менее 45	Время высыхания до третьей степени при температуре + 20 ⁰ С	не более 12 часов	Эластичность при изгибе	не менее 1 мм	Ударная прочность	не менее 50 см	Твердость пленки	не менее 0,35	Адгезия пленки	не более 1 балла	плотность	от 1,25 кг/л до 1,3 кг/л
Цвет и текстура пленки. Внешний вид пленки	Красно-коричневый, полуглянцевая или матовая текстура.																			
Степень перетира	не менее 40 мкм																			
Условная вязкость	не менее 45																			
Время высыхания до третьей степени при температуре + 20 ⁰ С	не более 12 часов																			
Эластичность при изгибе	не менее 1 мм																			
Ударная прочность	не менее 50 см																			
Твердость пленки	не менее 0,35																			
Адгезия пленки	не более 1 балла																			
плотность	от 1,25 кг/л до 1,3 кг/л																			