

Выход 1, напряжение	24 В
Выход 1, максимальный ток нагрузки	3,2 А
Выход 1, стабильность выходного напряжения	-1...1 %
Выход 1, пульсации	150 мВ
Выход 1, защита от перенапряжения	27.6-31В
Время выключения	Не более 16 мс
Температура рабочая	0...+45 °С
Влажность рабочая, %	Не менее 30 и не более 85
Температура хранения	-20...+8 °С
Длина	Не менее 100 мм
Ширина	Не менее 55,5 мм
Высота	Не менее 125,2 мм
Масса, кг	Не более 0,6

9	Управляемый коммутатор	Управляемый коммутатор EDS-510A-3SFP или эквивалент с характеристиками:
	Общее количество портов	Не менее 10 портов, из них: 7 портов 10/100BaseT(X), 3 порта 1000BaseSFP
	Поддержка сетевых стандартов	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad
	Поддержка сетевых протоколов	IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, BootP, TFTP, SNMP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, SSH, SNMP Inform, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6
	Электропитание устройства	24 VDC (от 12 до 45 VDC), дублированный вход, 0.46А при 24 V
	Дискретные входы	Не менее 2 входа лог. «1» +13 ...+30V лог. «0» -30 ... +3V, максимальный входной ток: 8 mA
	Релейные выходы	2 выхода, нагрузочная способность 24 VDC, 1A
	Управление коммутатором	SNMP V1/V2c/V3, Консоль RS-232, Web-интерфейс, Telnet-консоль