

Характеристика используемых материалов

№п.п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Окно ПВХ	Окно ПВХ. Тип окна-двухстворчатое. Стеклопакет двухкамерный толщиной не менее 32 мм и не более 40 мм. Фурнитура базовая.
2	Окно ПВХ	Окно ПВХ. Тип окна-трехстворчатое. Стеклопакет двухкамерный толщиной не менее 32 мм и не более 40 мм. Фурнитура базовая.
3	Москитная сетка	Москитная сетка на пластиковые окна, должна представлять собой сетку натянутую на алюминиевую раму. Устанавливается как на глухие крепления и крепления, позволяющие открывать ее внутрь или наружу.
4	Доска подоконная	Доска подоконная. Должна быть изготовлена из высококачественного ПВХ со специальными добавками. Размеры: ширина не менее 500 мм и не более 550 мм, толщина доски не менее 20 мм и не более 22 мм, толщина носика не менее 40 мм и не более 45 мм.
5	Пластиковые сэндвич-панели	Пластиковые сэндвич-панели толщиной не менее 24 мм и не более 32 мм. Состоят из экструдированного полистирола с характеристиками: <ul style="list-style-type: none">- теплопроводность не менее 0,041 Вт/м2К, при толщине слоя экструдированного полистирола не менее 8мм;- поглощение влаги не более 0,51% по объёму за 24 часа;- прочностью на сжатие не менее 0,27 Мпа при 10% линейной деформации, при толщине слоя экструдированного полистирола не менее 8мм;- предел прочности при изгибе не менее 0,96 Мпа, при толщине слоя экструдированного полистирола не менее 8мм.
6	Уголок ПВХ	Уголок ПВХ. Размер не менее 15x15мм и не более 20x20 мм в защитной пленке.