

Характеристика используемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Хомуты	Хомуты с характеристиками: материал: оцинкованная сталь или бронза. Защита от коррозии: цинковое покрытие не менее 8 и не более 10 мкр. Поглощение вибрации до 15 дБ.
2	Отводы	Отводы с характеристиками: отводы 90 град. с радиусом кривизны $R=1,5 D_u$ на P_u не более 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода не менее 50 мм и не более 80 мм, наружным диаметром не менее 57 мм и не более 89 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и не более 5 мм.
3	Затворы гидравлические	Затворы гидравлические с характеристиками: рабочая среда: холодная и горячая вода, жидкости, к которым стоек материал деталей проточной части. Максимальное рабочее давление не более 1,6 МПа. Максимальная рабочая температура до + 90°C. Длина не менее 34 мм и не более 42 мм. Высота не менее 182 мм и не более 193 мм. Масса не менее 3,42 кг и не более 4,32 кг. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе не менее 5,42 Н*м и не более 6,55 Н*м.
4	Кран шаровой муфтовый	Кран шаровой муфтовый с характеристиками: классический шаровой кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Краны изготавливаются из латуни или бронзы. Уплотнение шара — фторопласт, выполненный в виде уплотнительных седел. Номинальное давление не более 1,6 МПа; наибольшая температура до +150°C. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или «бабочки». Окрашивается в красный цвет. Кран шаровой муфтовый, диаметром не менее 20 мм и не более 25 мм. Масса не более 218 гр. И не более 300 гр. Строительная высота не менее 40 мм и не более 45 мм, длина рычага не менее 80 мм и не более 85 мм, наружный размер соединения (гайки под ключ) не менее 32 мм не более 40 мм.
5	Сгоны стальные	Сгоны стальные с характеристиками: сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Температура рабочей среды не более +175град. С. Материал корпуса – сталь ГОСТ 8969-75 или бронза. Диаметр не менее 20 не более 25 мм. Давление в системе: не менее 1,6 МПа (16кгс/см ²), масса не менее 0,120 кг и не более 0,134 кг, длина не менее 110 мм и не более 120 мм.
6	Масляная краска	Краска масляная МА-25 "Кронос" или эквивалент с характеристиками: тонкодисперсная суспензия пигментов и наполнителей в масляном пленкообразователе. Разбавитель: уайт-спирит или нефрас или скипидар. Расход не менее 120 и не более 150 г/м ² . Массовая доля нелетучих веществ не менее 75% Условная светлойкость пленки не менее 2 ч