

Характеристика используемых товаров

№	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *
1	Краска водоэмульсионная	<p>Краска водоэмульсионная с характеристиками: вид – акриловая краска, цвет – белый. Массовая доля нелетучих веществ от 53% до 59% Укрывистость высушенной пленки не менее 100 г/м² и не более 120 г/м². Морозостойкость краски не менее 5 циклов Степень перетира не менее 30 мкм и не более 60 мкм Время высыхания (20 ± 2) °С не более 1 ч Расход краски составляет не менее 150 мл/м² и не более 200 мл/м² на 1 слой. Вязкость составляет не менее 40 с и не более 45 с</p>
2	Клей	<p>Клей с характеристиками: Расход клея не менее 80 г/м² и не более 225 г/м². Полное высыхание не более 1 суток при температуре +20°С градусов. В разведённом состоянии масса серого или белого цвета.</p>
3	Дверной блок	<p>Дверной блок с характеристиками: сейф-дверь, дверное полотно состоит из не менее 2 –х листов металла Размер дверной коробки не менее 880мм x 2050 мм и не более 980 мм x 2050 мм Соответствие ГОСТ – 31173-2003 Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие Цвет покрытия коричневая шагрень или медный антик или бронза антик Внутренняя отделка – панель фрезерованная ламинированная на основе МДФ толщиной не менее 6 мм Цвет внутренней панели – темный орех или дуб или венге Петли – сферические Утеплитель – минералоплита теплопроводностью (при + 25 градусах) не менее 0,39 Вт/мК и не более 0,44 Вт/мК В комплект входит: замок – сувальдный, цилиндрический Ручка - латунь или бронза, глазок- стеклянная оптика.</p>
4	Дверной блок	<p>Дверной блок с характеристиками: дверь межкомнатная двухстворчатая, распашная, глухая. Материал – шпонированная, Цвет – шпон дуб кремовый или мореный. Размеры: ШxВ не менее 1200 мм x 2000 мм и не более 1400 мм x 2000 мм. Наличие наличников телескопических на две стороны.</p>
5	Дверной блок	<p>Дверной блок с характеристиками: дверь межкомнатная, глухая. Материал коробки: сращенный массив сосны, покрытый шпоном. Материал дверного полотна: сращенный массив сосны, облицованный МДФ плитами толщиной не менее 4 мм (защищающие от влажности), покрытый шпоном. Высота полотна не менее 1900 и не более 2000 мм. Ширина не менее 800 мм и не более 900 мм. Филенка объемная. Наличие наличника на две стороны. Наличие наличников телескопических на две стороны.</p>

*нестандартные показатели не используются