

		красный. Масса не более 24,2 кг. Оснащение касеты для рукава диаметром не менее 51 и не более 66мм.
6	Огнетушитель	Огнетушитель углекислотный с характеристиками: углекислотный огнетушитель предназначен для тушения загораний различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Емкость баллона переносных огнетушителей составляет от 2 до 8 литров.
7	Смеситель	Смеситель LM 3101 С или эквивалент с характеристиками: однорычажный, количество монтажных отверстий: 2 шт. Диаметр монтажных отверстий: 1. Материал корпуса: латунь. Способ монтажа: вертикальный. Тип подводки: жесткая. Тип запорного клапана: картридж с керамическими пластинами. Назначение: для ванны. Вес: не более 2.13 кг. Рабочее давление: от 1.5 до 4.6 бар. Межцентровое расстояние: 150 мм. Габариты: не более 422х152 мм. Максимальная длина разлива не менее 350 мм.
8	Спортивный паркет	Спортивный паркет с характеристиками: применяется в качестве напольного покрытия для спортивных помещений, закрытых сооружений и спортзалов. Размер паркетной доски не менее 3700 мм х 129мм х 22 мм и не более 3750 мм х 132мм х 23 мм.
9	Ламинат	Ламинат с характеристиками: имитация паркетной доски, который изготавливается без использования натуральных пород дерева. Толщина от 6мм до 12 мм. Класс износостойкости от 31 до 33. Содержание формальдегида не должно превышать 0,01 мг/м ³ , фенола 0,003 мг/м ³ .