

Характеристика используемых товаров

№ п/ п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям *		
		Наименование показателя (не изменяемое)**	Неизменяемое (точное) значение показателя	Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
1	Смесь асфальтобетонная	Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013	наличие	
		Размер минеральных зерен (мелкозернистые)		не более 20 мм
		Содержание щебня		диапазон должен быть не менее 30% и не более 60 %
		Остаточная пористость		диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%
		Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть		диапазон должен быть не менее 14% и не более 22%
		Предел прочности при сжатии при температуре +50 °C	не менее 0,7 МПа	
		Водонасыщение		диапазон должен быть не менее 4,0% и не более 10,0 % по объему
2	Краска разметочная дорожная	Краска разметочная дорожная в соответствии с ГОСТ 52575-2006	наличие	
		Цвет	белый	
		Коэффициент яркости, %	более 80	
		Плотность, г/см³	более 1,6	
		Условная вязкость		диапазон должен быть не менее 120с и не более 200с
		Степень перетира, мкм	менее 50	
		Массовая доля нелетучих веществ		диапазон должен быть не менее 70% и не более 79%
		Время высыхания до степени 3, мин	менее 15	
3	Краска разметочная дорожная	Краска разметочная дорожная в соответствии с ГОСТ 52575-2006	наличие	

		Цвет	Желтый	
		Коэффициент яркости		диапазон должен быть не менее 50% и не более 59%
		Плотность, г/см ³	более 1,6	
		Условная вязкость		диапазон должен быть не менее 120с и не более 200с
		Степень перетира, мкм	менее 50	
		Массовая доля нелетучих веществ		диапазон должен быть не менее 70% и не более 79%
		Время высыхания до степени 3, мин	менее 15	
		Адгезия высохшей пленки к стеклу, баллы	1	
4	Лоток	Лоток водоотводный, (серия 3.006.1-8)	наличие	
		Длина		не менее 2990 мм и не более 2995 мм
		Ширина		не менее 580 мм и не более 585 мм
		Высота		не менее 580 мм и не более 585 мм
		Бетон		не менее В15
		Объем бетона		не менее 0,35 м ³
		Расход арматуры		не менее 7,7 кг

*Нестандартные показатели не используются.

Пустые ячейки заполнению не подлежат.

**Вносить изменения в наименования показателя не допускается.