

22	Кабель	<p>Кабель с характеристиками: Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабель многожильный не более 7,5 наружных диаметров. - Номинальная частота не менее 50 Гц - Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70°С Сечение кабеля не менее 1,5 x 16 мм² - Срок службы не менее 30 лет.</p>
23	Коробка распределительная	<p>Коробка распределительная с характеристиками: Количество вводов не менее 6 Глубина не менее 40 мм, высота не менее 80 мм, ширина не менее 80 мм Способ монтажа: наружный Степень защиты не ниже IP 55 Цвет: Серый Материал изделия: Полипропилен</p>
24	Краска вододисперсионная	<p>Краска вододисперсионная с техническими характеристиками: в состав краски входит: латекс, наполнитель, загуститель и антисептик. Расход вододисперсионной краски на 1 слой не менее 150 мл/м² и не более 200 мл/м². Вязкость не менее 40 сек и не более 45 сек - при использовании красящей кисти; и не менее 20 сек и не более 25 сек - при нанесении краскораспылителем. Удельный вес составляет не менее 1,35 кг/л. Время высыхания не более 24 часов. Температура во время окрашивания помещения вододисперсионной краской не ниже +20°С, влажность не более 65%.</p>

*нестандартные показатели не используются