

Характеристика используемого товара

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Отвод	Отвод должен иметь характеристику: отвод стальной 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода не менее 100 мм и не более 105 мм, наружным диаметром не менее 108 мм и не более 109 мм, толщиной стенки не менее 6 мм и не более 6,5 мм
2	Отвод	Отвод должен иметь характеристику: отвод стальной 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода не менее 80 мм и не более 85 мм, наружным диаметром не менее 89 мм и не более 90 мм, толщиной стенки не менее 5 мм и не более 5,5 мм
3	Отвод	Отвод должен иметь характеристику: отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 108 мм и не более 109 мм, диаметром изоляции не менее 200 мм, длиной не менее 500 мм и не более 550 мм
4	Кран	Кран шаровый 11Б27П1 или эквивалент с характеристиками: кран шаровый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих: воду холодную, горячую и прочие слабоагрессивные среды. Диаметр не менее 25 мм и не более 25,5 мм, соответствуют требованиям ТУ 374-00145630722-2003
5	Бетон	Бетон должен иметь характеристику бетон тяжелый, класс В15 (М200) обладает довольно высокой прочностью на сжатие. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F-150, средняя прочность не менее 196 кгс/см
6	Грунтовка	Грунтовка ГФ-021 или эквивалент с характеристиками: грунтовка предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. Атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 оС. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-24бс диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее 45. Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, ч, не более 12 часов. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1.
7	Эмаль	Эмалью ПФ-115 или эквивалент с характеристиками: алкидная эмаль (краска) предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Степень перетира не более 25 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 0,5)° С, час, не более 24 часов.
8	Плодородный грунт	Плодородный грунт должен иметь следующие характеристики: плодородный грунт применяется при проведении работ по озеленению и благоустройству территорий, для повышения плодородия почвы. Грунт на основе торфо-песчаных смесей - смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа . В составе смеси: торф не менее 60% и не более 70%, песок –не менее 30 и не более 40 %. Смесь обладает среднесуглинистым составом с повышенным содержанием органики.
9	Грунтовка битумная	Грунтовка битумная ГБ-Х-70 или эквивалент с характеристиками: грунтовка битумная представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 70°C. Однородная масса черного цвета без посторонних включений. Время высыхания, при t=(20+2) ° С, не более 12 час.
10	Песок	Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Mк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: не более 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%.