

## Характеристика используемого товара

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Грунтовка	<p>Грунтовка ГФ-021 с характеристиками: внешний вид покрытия - после высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или полуглянцевым.</p> <p>Условная вязкость по ВЗ-246, сопло 4 мм при температуре от 19,5 до 20,5 °С, с, не менее - 45.</p> <p>Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более - 20.</p> <p>Массовая доля нелетучих веществ, % - от 54 до 60.</p> <p>Степень перетира, мкм, не более - 40.</p> <p>Время высыхания до степени 3 при 105 градусах по Цельсию, минуты - 35.</p> <p>Время высыхания до степени 3 при 20 градусах по Цельсию, часы - 24.</p> <p>Эластичность пленки при изгибе, мм, не более - 1.</p> <p>Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее - 50.</p> <p>Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее - 0,35.</p> <p>Адгезия пленки, баллы, не более - 1.</p>
2	Эмаль	<p>Эмаль ХВ-785 с характеристиками: Степень перетира не более 35 мкм</p> <p>Укрывистость высушенной пленки не более 80 г/кв.м</p> <p>Эластичность пленки при изгибе не более 1мм</p>
3	Грунтовка	<p>Грунтовка Reesa Tiefgrund или эквивалент с характеристиками: грунтовка предназначена для бетона и штукатурки на акриловой основе</p> <p>Щелочестойкая, паропроницаемая и, согласно VOB DIN 18363, атмосферостойкая грунтовка с содержанием растворителя. Расход не более 200мл/м2.</p>
4	Раствор	<p>Раствор известково-гипсовый предназначен для декоративной штукатурки по камню с характеристиками: пластичность от П2 до П3.</p> <p>Истираемость не более 0,42 г/см2.</p> <p>Плотность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа.</p> <p>Прочность на сжатие не менее 15 МПа.</p>