

		<p>для труб изготавливаемых из рулонной стали при толщине стенки 12 мм и более +0,4 мм.</p> <p>Общая кривизна труб не должна превышать 0,2 % от длины трубы в соответствии с ГОСТ 8696-74.</p> <p>Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь фаску под углом 30° с допуском $\pm 3^\circ$ и притупление не менее 1мм и не более 3 мм;</p> <p>Фаска и торцевое притупление не должны иметь вырывов и других неровностей глубиной более 0,5 мм.</p> <p>В зоне спирального шва допускается торцевое кольцо шириной до 6 мм на участке до 80 мм.</p>		
7	Люк чугунный	<p>Люк чугунный с характеристиками: люк тяжелый; диаметр корпуса люка не менее 850мм и не более 870мм; Высота корпуса люка не менее 115мм и не более 120мм; Диаметр крышки люка не менее 690мм и не более 695мм; Толщина крышки люка не менее 45мм и не более 50мм; Вес крышки люка не менее 51 кг и не более 53кг; Предельная нагрузка не менее 13т/с и не более 15т/с. ГОСТ 3634-89</p>		
8	Грунтовка	<p>Грунтовка ФЛ-03К или эквивалент с техническими характеристиками:</p> <p>Внешний вид пленки - после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуматовой, или полуглянцевой.</p> <p>Условная вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм не менее 40 с.</p> <p>Степень разбавления до вязкости 18-20 с по вискозиметру типа ВЗ-246, не более 25</p> <p>Массовая доля нелетучих веществ, $61 \pm 3 \%$</p> <p>Степень перетира не более 40 мкм</p> <p>Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ не более 8 ч</p> <p>Время высыхания до степени 4 при температуре $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ не более 35 мин.</p> <p>Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) не менее 0,2 усл. ед. после высыхания при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$</p> <p>после высыхания при температуре $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$ не менее 0,3 усл. ед.</p> <p>Эластичность пленки при изгибе не более 1мм</p> <p>Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, не менее 50 см</p>		
9	Лак	<p>Лак БТ-577 или эквивалент с характеристиками:</p> <table border="1" data-bbox="729 1890 1450 2047"> <tr> <td>Внешний вид пленки</td> <td>Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная</td> </tr> </table>	Внешний вид пленки	Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная
Внешний вид пленки	Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин, черная			