

Характеристика используемых товаров

1	Спортивное покрытие из резинового гранулята	<p>Спортивное покрытие из резинового гранулята с характеристиками: плитка резиновая, размер ширина*длина, толщина не менее 500*500*30мм и не более 550*550*35 мм. Цвет зеленый или терракот или синий и желтый, или коричневый. Модульная плитка двухслойная из регенератной резиновой крошки. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. Область применения: спортивные и детские игровые площадки. Температура использования от -40 до +120оС. Приклеивается к основанию на полиуретановый клей, может собираться на втулки, лежит под собственным весом.</p>														
2	Клей для плитки	<p>Клей для плитки с характеристиками: двухкомпонентный клей для приклеивания каучуковых изделий и искусственной травы. Может изготавливаться в двух вариантах – с высокой или низкой вязкостью, не содержит растворителей, обеспечивает хорошее схватывание, водостойкий, термостойкий, даёт хорошие результаты при приклеивании к поверхностям, не имеющих способность впитывать. Может применяться при температуре от 5 С° до 30 С° Технические характеристики:</p> <table border="1" data-bbox="588 800 1426 1339"> <tr> <td data-bbox="588 800 953 884">Цвет</td> <td data-bbox="953 800 1426 884">Бежевый или жёлтый и зелёный или красно-коричневый</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 884 953 968">Плотность (при 20° С) не менее</td> <td data-bbox="953 884 1426 968">1,45 + 0,05 г/см3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 968 953 1052">Открытое время (время использования)</td> <td data-bbox="953 968 1426 1052">не менее 20 и не более 30 мин.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 1052 953 1104">Время высыхания не более</td> <td data-bbox="953 1052 1426 1104">5 час</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 1104 953 1188">Механическая стойкость не менее</td> <td data-bbox="953 1104 1426 1188">через 24 час.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 1188 953 1272">Химическая стойкость не менее</td> <td data-bbox="953 1188 1426 1272">через 5-дней</td> </tr> <tr> <td data-bbox="588 1272 953 1339">Расход (при толщине 1 мм) не более</td> <td data-bbox="953 1272 1426 1339">1200 г/м2</td> </tr> </table>	Цвет	Бежевый или жёлтый и зелёный или красно-коричневый	Плотность (при 20° С) не менее	1,45 + 0,05 г/см3	Открытое время (время использования)	не менее 20 и не более 30 мин.	Время высыхания не более	5 час	Механическая стойкость не менее	через 24 час.	Химическая стойкость не менее	через 5-дней	Расход (при толщине 1 мм) не более	1200 г/м2
Цвет	Бежевый или жёлтый и зелёный или красно-коричневый															
Плотность (при 20° С) не менее	1,45 + 0,05 г/см3															
Открытое время (время использования)	не менее 20 и не более 30 мин.															
Время высыхания не более	5 час															
Механическая стойкость не менее	через 24 час.															
Химическая стойкость не менее	через 5-дней															
Расход (при толщине 1 мм) не более	1200 г/м2															
3	Стойки для волейбольной сетки	<p>Стойки волейбольные универсальные со стаканами и крышками (пара): Стойки могут использоваться для волейбола, тенниса, бадминтона. Высота стойки от пола не менее 2,55 м и не более 2,6 м Диаметр стойки не менее 76 мм и не более 80 мм Высота стакана не менее 350 мм и не более 400 мм Масса 1 стойки, не более 30 кг. Механизм натяжения – внешний храповик. Стойки могут комплектоваться защитой.</p>														
4	Ворота футбольные	<p>Ворота футбольные изготовлены из стальной трубы и предназначены для эксплуатации на уличных спортивных площадках. Каркас: круглая труба диаметром не менее 25 мм и не более 37 мм Покрытие: полимерно-порошковая краска устойчивая к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета.</p>														
5	Щит баскетбольный	<p>Баскетбольный щит детский. Технические характеристики: Усиленный щит в черной оправе из композита Диagonalь щита 32 дюйма (82 см) или 34 дюйма (84 см) Прочное стальное кольцо Столб опоры диаметром не менее 5,1 см и не более 5,5 см</p>														
6	Щит мишень	<table border="1" data-bbox="588 1944 1426 2011"> <tr> <td data-bbox="588 1944 879 2011">Материал изделия:</td> <td data-bbox="879 1944 1426 2011">многослойная фанера ФСФ толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм</td> </tr> </table>	Материал изделия:	многослойная фанера ФСФ толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм												
Материал изделия:	многослойная фанера ФСФ толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм															