

N колодца по чертежам ВК.	Марка колодца по грунтов. условиям.	Отм. Земли.	Отм. низа трубы.	Полная глубина колодца Н, мм.	Диаметр колодца D мм.	Высота рабочей части hр, мм.	Высота горловины hг, мм.	Наружн. диаметр трубы hтр. мм.	Расход материалов.												Примечание.				
									Днище.			Рабочая часть.				Перекрытие.			Горловина.			Тип люка.	Вторая крышка люка.	Кирпичная кладка (ряды).	Стремянка
									Обойма из бетона В10 м.куб.	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-15-6	КЦ-20-6	КЦ-15-9	КЦ-20-9	КЦПЗ-15-2	КЦПЗ-20-2	КЦП-10-2	КЦ-10-6	КЦ-10-9					
85	II	114,84	111,14	4200	1500	3000	1200	180	0,047	1		2		2		1		1	-	1	С(В125)	К2		С1.	
86	II	114,80	111,03	4300	1500	3000	1300	180	0,047	1		2		2		1		1		1	С(В125)	К2.	2	С1.	
87	II	115,00	110,95	4500	1500	3300	1200	180	0,047		1		1		3		1	1	-	1	С(В125)	К2.	-	С1.	

						"Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр. 16 г. Югорска".						
						05.11.72 - НВ ПЗ						
Изм.	Кол.	Чист	Ндок.	Подп.	Дат.	Сети водоснабжения				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Котельникова									Р	20	25
Рук.гр.	Заика					Таблица водопроводных колодцев.				ГС-5-86-02-26-0- 862200561060-001633-1		
Разраб.	Портнова											
					2005							