

Характеристика используемых товаров

№п.п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Трубы	Трубы ППУ с характеристиками: электросварные стальные предварительно изолированные в пенополиуретановой изоляции тип 1 с гидрозащитным покрытием из полиэтилена, диаметром не менее 159 мм и не более 250 мм, тол. стенки не менее 4,5 мм и не более 5 мм. ГОСТ 30732-2006
2	Отводы	Отводы в изоляции ППУ с характеристиками: диаметром не менее 159 мм и не более 250 мм, тол. стенки не менее 4,5 мм и не более 5 мм, стальные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке
3	Затвор	Затвор с характеристиками: Дисковые поворотные затворы предназначены для использования в качестве запорной арматуры и для дросселирования жидкостей в системах горячего и холодного водоснабжения, отопления. Затвор чугунный дисковый поворотный диаметром не менее 150 мм и не более 155 мм.
4	Фланец	Фланец с характеристиками: фланец стальной плоский, диаметром не менее 150 мм и не более 155 мм, условное давление 10кгс/см ² .
5	Щебень	Щебень с характеристиками: из гравия для строительных работ, объемный насыпной вес щебня при естественной влажности 1,37 т.м ³ , фракция не менее 40 и не более 70 мм. Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц не более 0,35%. Морозостойкость F-350.
6	Асфальтобетон	Асфальтобетонная смесь с характеристиками: горячая, плотная, мелкозернистая. Состав: щебень фракции не менее 5 и не более 20 мм, отсеб не более 5 мм, минеральный порошок, битум БДН 90/130 – не менее 5,5%. Средняя плотность смеси 2,54 г/см ³
7	Камни бортовые	Бортовой камень марки БР 300.30.29 с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5, по морозостойкости - F200. Марка бетона не менее 300. Габариты (см) не менее 300*30*29 и не более 320*35*30. Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.