

Характеристика используемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям*
1	Песок	Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: M_k не менее 2,0, не более 2,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 30%, не более 45%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%.
2	Краска разметочная	Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый, условная вязкость по ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, при $(20\pm0,5)$ °C, не менее 97 с. Массовая доля нелетучих веществ, не менее 70% и не более 76%. Устойчивость к статическому воздействию агрессивных сред, не менее 48 ч. Плотность краски, не менее 1,5 г/см³ и не более 1,6 г/см³. Время высыхания до степени 3 при (20 ± 2) °C, не более 8 мин. Степень перетира, не менее 30 мкм. Гарантийный срок хранения краски, не менее 9 месяцев. Укрывистость высущенной пленки, не менее 185 г/м². Коэффициент яркости не менее 87%. Водопоглощение менее 0,9%.
3	Смесь пескоцементная	Смесь пескоцементная с характеристиками: Основа: портландцемент Наполнитель: кварцевый песок с крупностью зерна не более 2,5 мм; Средний расход воды на затворение в диапазоне не менее 0,16 и не более 0,18 литров на 1 килограмм; Гарантированное время пригодности готового раствора не менее 0,5 часа
4	Бетон	Бетон с характеристиками: бетон тяжелый, класс не ниже В15. Морозостойкость не ниже F75 и не выше F150, прочность не менее 196 кгс/см.
5	Лотки	Лотки железобетонные с техническими характеристиками: Ширина не менее 580 мм и не более 582 мм Длина не менее 2999 мм и не более 3002 мм Высота не менее 430 мм и не более 432 мм Масса не менее 430 кг и не более 431 кг
6	Плита дорожная	Плита дорожная железобетонная с характеристиками: Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5. Морозостойкость не ниже F200. Плотность не менее 2400 кг/м³, прочность бетона не менее 294,5 кг/см²
7	Раствор	Раствор готовый кладочный цементный с характеристиками: Прочность на сжатие – не менее 100 МПа; Время использования не более 60 минут; Рабочий температурный диапазон от – 0 до +30 °C; Толщина одного слоя в диапазоне включительно не менее 10мм и не более 50 мм; Коэффициент прочности сцепления более 0,5 МПа; Крупность заполнителя не более 0,3 мм
8	Щебень	Щебень с характеристиками: щебень для щебеночных покрытий и оснований, фракция в диапазоне не менее 10 мм и не более 20 мм
9	Ткань стеклянная	Ткань стеклянная изоляционная с характеристиками: Толщина не менее 0,2 мм и не более 0,22 мм Плотность не менее 230 г/м² и не более 253 г/м²