

Характеристика используемого товара

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара
1	Трубы	Трубы должны иметь характеристику: трубы стальные электросварные прямозшовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву не менее 38 кгс/мм ² , наружный диаметр не менее 426 мм и не более 427 мм, толщина стенки не менее 7 мм и не более 8мм
2	Люки чугунные	Люки чугунные должны иметь характеристику: люк канализационный, чугунный, тяжелый, вес не более 106 кг, нагрузка не менее 15 т.
3	Песок	Песок природный мелкий (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк не менее 1,5, не более 2,0, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не менее 10%, не более 30%. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм: не более 10%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3%.
4	Задвижки	Задвижки должны иметь характеристику: задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением не менее 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 30с4нж (ЗКЛ2-16), диаметром не менее 300 мм и не более 350 мм
5	Отвод	Отвод должен иметь характеристику: отвод сварной 90 град. из полиэтилена, тип С, диаметр не менее 315 мм и не более 315,5 мм(ТУ 6-19-218-86)
6	Грунтовка битумная	Грунтовка битумная ГБ-Х-70 или эквивалент с характеристиками: грунтовка битумная представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 70°C. Однородная масса черного цвета без посторонних включений. Время высыхания, при t=(20+-2) °C, не более 12 час.