

		Н/мм2. Должна без разрушения выдерживать не менее четырех перегибов.
14	Шуруп	Шуруп с полукруглой головкой по дереву диаметром не менее 3,5 мм и длиной не менее 35 мм или диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 50 мм.
15	Электроды	Электроды с характеристиками: коэффициент «наплавки» более 10 г/Ач. Длина стержня не более 45 см. Расход материала – на 1 кг шва (наплавленного металла) не более 1,6 кг.
16	Канифоль	Канифоль с характеристиками: Внешний вид прозрачная, массовая доля золы: не менее 0,01% не более 0,03%. Массовая доля механических примесей: не менее 0,01% не более 0,03%. Температура размягчения выше + 60° С Массовая доля неомыляемых веществ не более 5% Соответствует ГОСТ 14201-83
17	Шайбы	Шайбы с характеристиками: диаметр резьбы крепежной детали не менее 12 мм и не более 16 мм. Класс точности не ниже 13,5. Покрытие цинк или хром или никель.
18	Рукав металлический	Рукав металлический с характеристиками: предназначен для открытой и скрытой проводки проводов и кабелей, в условиях повышенной пожароопасности, при прокладке по горючим поверхностям, и рисках механических повреждений, защищает протянутые внутри проводники от разрывов и перегибов.. Материал: стальная оцинкованная лента, уплотнение хлопчатобумажное Тип: не герметичный Рабочая температура: до + 100° С Пожаробезопасность: не поддерживает горение Диаметр условного прохода не менее 15мм и не более 20 мм Внутренний диаметр не менее 13,9 мм и не более 14,2 мм Наружный диаметр не менее 18,9 мм и не более 19,3 мм Наименьший радиус изгиба при монтаже не более 100 мм
19	Лента	Лента с характеристиками: лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде толщина изолянта не менее 0,15 мм; толщина основы не менее 0,15 мм; толщина клеевого слоя не менее 0,015 мм; ширина пленки не менее 15 мм и не более 19 мм. адгезия (липкость) более 45 сек; прочность при растяжении более 15,0 МПа; удлинение при разрыве не менее 190%; напряжение пробоя не более 36,7 кВ/мм; диапазон рабочих температур от – 50°С до +80°С.
20	Плитка	Плитка противоскользящая с сетчатой поверхностью с размерами: Длина не менее 245 мм и не более 247 мм Ширина не менее 120 мм и не более 122 мм Высота не менее 7,8 мм и не более 8 мм Цвет – голубой Материал-фарфор
21	Сгиб	Наружный прямой сгиб используется для укладки плитки. Высота не менее 40 мм и не более 42 мм Длина не менее 245 мм и не более 247 мм
22	Уголок	Уголок наружных сгибов с техническими характеристиками: Высота не менее 40 мм и не более 42 мм Длина не менее 245 мм и не более 247 мм Цвет – голубой Материал-фарфор
23	Стекланная мозаика	Стекланная мозаика с техническими характеристиками: Длина не менее 316 мм и не более 318 мм