

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2025-09-18/80241
Дата подачи уведомления: 18.09.2025
Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"
Почтовый адрес: 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. Югорск, УЛ. 40 лет Победы, Д.11, , 102
Адрес электронной почты: thu@ugorsk.ru
Номер контактного телефона: +7 (346) 757-70-04
Место нахождения: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 29, каб. МКУ «СООМС»
ИНН: 8622019058
ОГРН: 1108622000013
Наименование продукции: Дозиметр профессиональный
Код ОКПД2: 26.51.41.110 Приборы, установки, системы дозиметрические
Код ТН ВЭД: 9030 10 000 0 Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа, бета, гамма, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений: приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений

Наименование технической характеристики	Значение технической характеристики
Назначение	измерение уровня радиоактивного фона и накопленной дозы
Виды измеряемых излучений	бета, гамма
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч	до 1000
Диапазон измерения накопленной дозы, Зв	не более 50
Время накопления дозы, час	до 999 дней
Накопление истории измерения радиационного фона	не менее 24 часа с шагом 10 секунд
Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения, МэВ	от 0,66-1,25
Пороги предупреждения	наличие
Время измерения, секунда	не более 10
Время непрерывной работы изделия, час	не менее 32
Дисплей цветной TFT	наличие
Разрешение дисплея, точек на дюйм	не менее 128x160
Индикация показаний	числовая, графическая, звуковая
Подключение к персональному компьютеру	наличие
Элементы питания, дополнительное питание	аккумуляторы или батарейки AAA
Габаритные размеры высота, мм.	≤150
Габаритные размеры ширина, мм.	≤ 60
Габаритные размеры толщина, мм.	≤ 20
Диапазон рабочих температур, С	от -20 до +60
Комплект поставки	дозиметр, блок питания, провод, элементы питания (аккумуляторы AAA), инструкция
Диапазон энергий регистрируемого бета излучения, МэВ	от 2 до 3

